

STATMATIC™



STATMATIC
S30000

DAS ULTIMATIVE PFLEGESYSTEM für 3 Hand- und Winkelstücke

Das STATMATIC ist ein automatisches Pflegesystem, dass bis zu 3 Hand- und Winkelstücke gleichzeitig fachgerecht ölt, vor der Sterilisation. Das STATMATIC ist außerdem mit einem einzigartigen Spannzangen-Reinigungssystem ausgestattet, mit dem Rückstände aus der Spannzange entfernt werden. Sie und Ihre Mitarbeiter profitieren von der erhöhten Effizienz, dem geringeren Reparaturbedarf und der längeren Lebensdauer Ihrer Handstücke.



Verlängert die Lebensdauer für Ihre Handstücke

Ölt Hand- und Winkelstücke fachgerecht. Dieser Vorgang und das Pflegesystem für die Spannzange verlängert die Haltbarkeit der Instrumente.



Optimierte Arbeitsabläufe

Das automatisierte Verfahren optimiert die Arbeitsabläufe in der Praxis, indem es dem Personal ermöglicht, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren.



Zeitsparend

Bis zu drei Handstücke können in weniger als 2 Minuten geölt werden.



SciCan

www.scican.com

Eine längere Lebensdauer für Ihre besser gepflegten Instrumente.

Spart Zeit und Geld.



STATMATIC ist das automatische Pflegesystem für bis zu drei Turbinen, Hand- und Winkelstücke sowie einem separaten Platz für die Spannzangenpflege. STATMATIC optimiert die Arbeitsabläufe in Ihrer Praxis und trägt maßgeblich zur Hygiene, zum Schutz und zur Instandhaltung Ihrer hochwertigen Instrumente bei. Weil sie jeden Tag einwandfrei gepflegt werden.

Eins, Zwei oder Drei. STATMATIC denkt mit.



Kurz und Gründlich

- › Drei Instrumente werden in je 30 Sekunden ausgeblasen und gepflegt.
- › Mit einzigartigem Spannzangen-Pflegesystem.
- › Optimale Ölverteilung im Instrument.
- › Mit Druckluftanschluss: Ölrückstände werden ausgeblasen.
- › Standardisierte Pflege in stets gleichbleibend hoher Qualität.
- › Einfache und schnelle Spraydosenadaption.
- › Höchste Sicherheit durch automatisches Dossensicherheitsventil.
- › Mit Absorptions-Vlies für überschüssiges Pflegemittel.
- › 3 Jahre Garantie – nur bei SciCan.



Dosenwechsel

Das geht glatt mit links: Sicherungsring hochschieben, Spraydose einrasten


Artikel - Nr. STM500-EU



Absorption-Vlies Wechsel

Saubere Sache: STATMATIC ist mit einem Absorptions-Vlies für die Aufnahme überschüssigen Pflegemittels ausgestattet.

Artikel - Nr. S30102



Sicherheitsventil

Absolut sicher: Das automatische Sicherheitsventil öffnet sich nur, wenn ein Pflegeprogramm aktiviert ist.



Spannzangen - Pflege

Bohrerspannzange ansetzen, Knopf drücken, fertig!

Spezifikationen

Abmessungen (B x T x H)	Gewicht	Elektrische Nennwerte	Schutzklasse	Umgebungstemperatur:	Schall	Relative Luftfeuchtigkeit	Luftdruck	Luftverbrauch	Druckluftqualität	Zykluszeit
285 x 190 x 400 mm (11.4 x 7.6 x 16 inches)	8.6 kg 18.9 lbs	Nennspannung: 100-230 V Nennfrequenz: 50/60 Hz Nennleistung: max. 30 VA	1	5-40° C (41-104 °F)	60 (65) dB (A)	max. 85 %	4-6 bar (58-87 psi)	40 NL/min	Restölgehalt: max. 0,1 mg/m³ Reststaub: max 1µ; max. 1 mg/m³ Restwasser: max. 0.1 g/m³ at -40 °C	Vorblaszeit 15 Sekunden (Standard) plus Schmierzeit, die auf 15, 20, 30 und 40 Sekunden eingestellt werden kann

Hergestellt von:
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road,
Toronto, ON M3B 3P9
Tel.: (416) 445-1600
Fax: (416) 445-2727
Gebührenfrei: 1-800-667-7733
customerservice@scican.com



EU-Repräsentant und Vertrieb:
SciCan GmbH
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch
Deutschland
Tel.: +49 (0)7561 98343 - 0
Fax: +49 (0)7561 98343 - 699
customerservice_eu@scican.com

Niederlassung für Kunden
in der Schweiz:
SciCan Medtech AG
Alpenstrasse 14
6300 Zug
Schweiz
Tel.: +41 (0) 41-727 7027
Fax: +41 (0) 41-727 7029

3 JAHRE GARANTIE:

Hochwertiges Edelstahl-Design, lange Lebensdauer – auf STATMATIC können Sie bauen. Qualität – Made in Germany.

SciCan

www.scican.com